

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-30 (He 30)

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-50 (He 50)

LV EN ISO 14175- I3-ArHe-70 (He 70)

Ženklinimas**ADR charakteristika**UN 1956, suslėgtosios,
nedegios, netoksiškos dujos
Klasė 2, 1A**Baliono ženklinimas**Baliono petys: šviesiai žalia
Baliono korpusas: pilka**Pagrindinės savybės**Bespalvės, bekvapės, dusinančios didelėmis koncentracijomis,
suslėgtosios, sunkesnės už orą (He50 / H70 - lengvesnis už
orą)**Pavojaus piktograma****Fizinės savybės**

	He30	He50	He70
Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar, kg/m ³ :	1.30	0.98	0.66
Santykinis tankis:	1,007	0,579	0,51

Papildomą informaciją apie saugą rasite dujų saugos duomenų lape

Ventiliai / Slėgio reguliatoriai**Ventilio jungtis**

DIN 477 Nr. 9: G 3/4

Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

Spectrotec Constant 2000



Specifikacijos / balionai		Aluline He30	Aluline He50	Aluline He70	
Sudėtis					
Ar	=	70,0	50,0	30,0	Vol %
He	=	30,0	50,0	70,0+/-3,0	Vol %
Balionai / tipas		Dujų kiekis			
F 20 200 bar		3,9	3,8	3,70	m ³
F 50 200 bar		9,8	9,4	9,2	m ³

Leistina paklaida: +/- 10% rel.