


LV EN ISO 14175 M23-ArCO-5/5 (C5X5)  
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-6/1 (C6X1)  
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-12/2 (C12X2)

## Ženklinimas

### ADR charakteristika

UN 1956, suslėgtosios, nedegios, netoksiškos dujos  
 Klasė 2, 1A

### Baliono ženklinimas



Baliono petys: šviesiai žalia  
 Baliono korpusas: pilka

## Pagrindinės savybės

Bespalvės, bekvapės, dusinančios didelėmis koncentracijomis, suslėgtosios, sunkesnės už orą.

### Pavojaus piktograma



### Fizinės savybės

	C5X5	C6X1	C12X2
Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar, kg/m <sup>3</sup>	1,78	1,78	1,79
Santykinis tankis	1,388	1,388	1,388

Papildomą informaciją apie saugą rasite dujų saugos duomenų lape

## Ventiliai/ Slėgio reguliatoriai

### Ventilio jungtis

DIN 477 Nr. 9: G 3/4"

### Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

Spectrotec Constant 2000



Specifikacijos / balionai		Ferroline C5 X5	Ferroline C6 X1	Ferroline C12 X2	
<b>Sudėtis</b>					
Ar	=	90,0	93,0	86,0	Vol %
CO <sub>2</sub>	=	5,0	6,0	12,0	Vol %
O <sub>2</sub>	=	5,0	1,0	2,0	Vol %
<b>Balionai/ tipas</b>		Dujų kiekis			<b>m<sup>3</sup></b>
F 20 200 bar		4,4	4,4	4,6	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		10,9	11,0	11,4	m <sup>3</sup>

**Leistina paklaida:** +/- 10% rel.