


LV EN ISO 14175 M20-ArC-8  
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-18  
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-20  
 LV EN ISO 14175 M21-ArC-25

## Ženklinimas

### ADR charakteristika

UN 1956, suslėgtosios, nedegios, netoksiškos dujos  
 Klasė 2, 1A

### Baliono ženklinimas



Baliono petys: šviesiai žalia  
 Baliono korpusas: pilka

## Pagrindinės savybės

Bespalvės, bekvapės, dusinančios didelėmis koncentracijomis, suslėgtosios, sunkesnės už orą dujos.

### Pavojaus piktograma



### Fizinės savybės

Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar: 1.82 kg/m<sup>3</sup>  
 Santykinis tankis: 1,41

Papildomą informaciją apie saugą rasite dujų saugos duomenų lape

## Ventiliai / Slėgio reguliatoriai

### Ventilio jungtis

DIN 477 Nr. 9: G 3/4"

### Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

Spectrotec Constant 2000



Specifikacijos / balionai		FERROLINE C8	FERROLINE C18	FERROLINE C20	FERROLINE C25	
<b>Sudėtis</b>						
Ar	=	92,0	82,0	80,0	75,0	Vol %
CO <sub>2</sub>	=	8,0	18,0	20,0	25,0	Vol %
<b>Balionai/ tipas</b>						
F 20 200 bar		4,4	4,7	-	4,9	m <sup>3</sup>
F 50 200 bar		11,1	11,8	11,9	12,4	m <sup>3</sup>
Balionų ryšulys 12x50 200 bar		133,2	141,6	-	-	m <sup>3</sup>

**Leistina paklaida:** +/- 10% rel.