

LV EN ISO 14175- N5-NH-10  
LV EN ISO 14175- N5-NH-20

## Ženklinimas

## Pagrindinės savybės

### ADR charakteristika

UN 1954, suslėgtosios dujos, degios, 2.1

Bespalvės, bekvapės, degios dujos, suslėgtosios, lengvesnės už orą

### Baliono ženklinimas



Baliono petys: raudona  
Baliono korpusas: pilka

### Pavojaus piktograma



### Fizinės savybės

Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar: 1.19 kg/m<sup>3</sup>

Santykinis tankis: 0,986

Papildomą informaciją apie saugą rasite dujų saugos duomenų lape

## Ventiliai /Slėgio reguliatoriai

### Ventilio jungtis

DIN 477 Nr. 9: G 3/4"

### Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

Spectrotec Constant 2000



Specifikacijos / balionai		Forming gas H 10	Forming gas H 20	
<b>Sudėtis</b>				
N <sub>2</sub>	=	90,0	80,0	%
H <sub>2</sub>	=	10,0	20,0	%
<b>Balionai / tipas</b>		Dujų kiekis		<b>m<sup>3</sup></b>
F 50 200 bar		9,4	9,3	m <sup>3</sup>

Leistina paklaida: +/- 10% rel.