

LV EN ISO 14175- N5-NH-5  
 LV EN ISO 14175- N5-NH-10  
 LV EN ISO 14175- N5-NH-20

## Ženklinimas

### ADR charakteristika

UN 1954, suslėgtosios dujos,  
 degios, 2.1

### Baliono ženklinimas



Baliono petys: raudona  
 Baliono korpusas: pilka

## Pagrindinės savybės

Bespalvės, bekvapės, degios dujos,  
 suslėgtosios, lengvesnės už orą

### Pavojaus piktograma

Formiergas H10 / H20



Formiergas H5



### Fizinės savybės

Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar  
 Santykinis tankis ore

1.19 kg/m<sup>3</sup>  
 0,986

Papildomą informaciją apie saugą rasite **Formiergas H5, H10, H20 saugos duomenų lapuose**

## Ventiliai / Slėgio reguliatoriai

### Ventilio jungtis

DIN 477 Nr. 1 W 21.8 x 1/14" LH

### Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

Spectrotec Constant 2000



| Specifikacijos / Balionai |   | Forming gas H 5 | Forming gas H 10 | Forming gas H 20 |                      |
|---------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Sudėtis</b>            |   |                 |                  |                  |                      |
| N <sub>2</sub>            | = | 95,0            | 90,0             | 80,0             | %                    |
| H <sub>2</sub>            | = | 5,00            | 10,0             | 20,0             | %                    |
| <b>Balionai / tipas</b>   |   |                 |                  |                  | <b>m<sup>3</sup></b> |
| F 50 200 bar              |   | 9,5             | 9,4              | 9,3              | m <sup>3</sup>       |

**Leistina paklaida:** +/- 10% rel.