

LV EN ISO 14175 M23-ArCO-5/5 (C5X5)
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-6/1 (C6X1)
 LV EN ISO 14175 M24-ArCO-12/2 (C12X2)

Ženklinimas


Pagrindinės savybės

ADR charakteristika

UN 1956, suslėgtosios, nedegios, netoksiškos
 dujos
 Klasė 2, 1A

Bespalvės, bekvapės, dusinančios didelėmis koncentracijomis,
 suslėgtosios, sunkesnės už orą.

Baliono ženklinimas



Baliono petys: šviesiai žalia
 Baliono korpusas: pilka

Pavojaus piktograma



Fizinės savybės

	C5X5	C6X1	C12X2
Dujų tankis, esant 0°C ir 1,013 bar, kg/m ³	1.78	1.78	1,79
Santykinis tankis	1,388	1,388	1,388

Papildomą informaciją apie saugą rasite dujų saugos duomenų lape

Ventiliai/ Slėgio reguliatoriai

Ventilio jungtis

DIN 477 Nr. 9: G ¾`
 DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14"

Rekomenduojami slėgio reguliatoriai

MESSER CONSTANT 2000 AR-CO2 32l/min



Specifikacijos / balionai		Ferroline C5 X5	Ferroline C6 X1	Ferroline C12 X2	
Sudėtis					
Ar	=	90,0	93,0	86,0	Vol %
CO ₂	=	5,0	6,0	12,0	Vol %
O ₂	=	5,0	1,0	2,0	Vol %
Balionai/ tipas	Dujų kiekis				m ³
F 20l 200 bar		4,4	4,4	4,6	m ³
F 50l 200 bar		10,9	11,0	11,4	m ³
MEGAPACK 4x150l 300bar		187,37	188,43	-	m ³
Balionų ryšulys 12x50l 200 bar		130,8	-	-	m ³

Leistina paklaida: +/- 10% rel.